

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Mod. **TR4EEF+P**

BN26WC021210277



ALLGEMEINE MERKMALE:

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschliffen

Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei

Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl

Abnehmbare Kondensationseinheit

Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100°

Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befästigt

Tiefgezonener Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden

KÜHLAGGREGAT:

Ausserverdampfer für mehr Ladekomfort

Verdampfer mit Kataphorese-Lackierung

Heißgasabtauung (bei Motorversionen an Bord)

Elektro Abtauung (bei Ausführungen für Zentralkühlung)

Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung

Kältemittel R290 für kühlung und für Tiefkühlung auch

STEUERUNG UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN:

Scheda di controllo con funzione di set temperatura, set umidità, HACCP

Konnektivität (optional)

AUSFÜHRUNGEN UND OPTIONEN:

Mit Arbeitsplatte

Mit Arbeitsplatte und Aufkantung

Ohne Arbeitsplatte

MIT FERNAGGREGAT

Wasserkühlung

Kit-Räder

Tür / Schubladenschloss mit Schlüssel

660 mm. Korpshöhe

Mod. **TR4EEF+P**

BN26WC021210277

MODELLO:		TR4EEF+P
NETTOBREITE	mm	2195
TIEFE	mm	700
TIEFE BEI 90° TÜRSTELLUNG	mm	1080
HÖHE	mm	850
NETTOGEWICHT	Kg	117
BREITE VERPACKUNG	mm	2240
VERPACKUNG TIEFE	mm	750
HÖHE VERPACKUNG	mm	960
BRUTTOGEWICHT	Kg	137
BRUTTO VOLUMEN	m ³	1.61
TÜR LICHT HÖHE	mm	550
TÜR LICHT BREITE	mm	360
INNENTIEFE	mm	570
ISOLIERUNGSTÄRKE	mm	60
KÜHLFÄCHER ANZAHL	n°	4
TÜREN ANZAHL	n°	4
INNENAUSSTATTUNG		4 GN1/1
ELEKTRISCHE VERSORGUNG		230/1/50
NETTO-FASSUNGSVERMÖGEN	Lt	340
BLECHEN ABSTAND	mm	120
FASSUNGSVERMÖGEN Nr. GN BEHÄHLTER	n°	20
KÄLTEMITTEL	gas	R290
CONSUMO (UNI EN 16825)	kWh/24h	1.68
STROMAUFNAHME	A	1.45
ABTAUUNG AUSFÜHRUNG		Heißes Gas
STROMAUFNAHME	W	310
KÄLELEISTUNG	W	632
LÄRMPEGEL	dB(A)	tbd
KÄLTEMITTELMENGE	g	70
KLIMAKLASSE		5
ENERGIEKLASSE		A
TEMPERATUR	°C	-2 +8

(*) TN - Verdampfungstemperatur -10°C / Kondensationstemperatur +45°C

(*) Verdampfungstemperatur -25°C / Kondensationstemperatur +40°C