

EXPLOSIONSZEICHNUNG



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

2.4 HAUPTBAUTEILE

Der Apparat besteht aus (ABB.1):

Tab. 2.3			
Pos.	Einzelheit	Pos.	Einzelheit
1	TÜR	8	THERMOSTAT
2	VORDERER STEG	9	ARMATURENBRETT
3	GITTERROSTFÜHRUNG GUIDA (NICHT bei Ausf. PERFORMANCE)	10	KÜHLEINHEIT
4	HINTERER STEG	11	ÖBERES SCHARNIER
5	LED-ANZEIGE (NUR DEBATTER)	12	VERKLEIDUNG
6	SAMMLER (NICHT bei Ausf. PERFORMANCE)	13	UNTERES SCHARNIER
7	SCHALTER	14	FUSS

Gitter, die sich im KÜHLSCHRANK befinden, haben folgende Ausmaße:

- SCHRANK 600: Ausm. 530x500.
- SCHRANK 700: Ausm. 650x530.
- SCHRANK 1200: Ausm. 530x500.
- SCHRANK 1400: Ausm. 650x530.

Die mit dem Produkt in Kontakt kommenden Bereiche sind aus INOX-Stahl AISI 304 hergestellt oder mit ungiftigem Plastikmaterial verkleidet. In den Kühlgruppen wird ein von der derzeitigen Gesetzgebung genehmigtes Kühlmittel verwendet.

