

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Gelato — GL 1000 P BT

Eiscreme



Technische Daten

Bruttovolumen	935 lt
Betriebstemperatur	-12-30 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	862 W (-25°C / +45°C)
Absorption	1052 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Klimaklasse	5 / (40°C - 40%)
Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt

Kühldetails

Kühleinheit	Tropenfeste Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 ° C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet. Ausgestattet mit thermostatischem Expansionsventil
Gasmenge	150 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Heißgas für einen kürzeren Zyklus und weniger Temperaturschwankungen. Das intelligente Abtauen wird nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	810x1060x2120
Verpackungsabmessungen BxTxH	875x1100x2230
Bruttogewicht	208 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	80 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü ße	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	ON / OFF Dreifaches Belüftungssystem, ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Beleuchtung	Als Option
Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	5 - kunststoffbeschichteter Rost EN 600x800 mm 5 - Paar Führungen (Kippschutz) für Roste EN 600x800 mm (Mod. 1000)

Ausführungen

Ausführungen

60Hz Netzteil
